

Expedidor:



Paço Comercio de Tintas Ltda
Rua Friedrich Bischof, 123
Mauá - SP - CEP: 09370-837
CNPJ: 00246600/0001-34
Fone: 11-2741-1377

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado
para o embarque:

**TINTA PARA IMPRESSÃO,
inflamável, ou MATERIAL
RELACIONADO COM TINTA
PARA IMPRESSÃO (incluindo
compostos diluentes ou
redutores), inflamável**

Número de risco: **30**
Número da ONU: **1210**
Classe ou subclasse de risco: **3**
Descrição da classe ou
subclasse de risco: **Líquidos
inflamáveis**
Grupo de Embalagem: **III**

Aspecto: Líquido viscoso, inflamável, com odor característico e cores variadas. Incompatível com produtos subclasse 5.1. Incompatível com produtos subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm. Incompatível com produtos subclasse 4.1 números ONU , 32213222, 3231, 3232 e para subclasse 5.2 números ONU 3101, 3102, 3111, 3112; Incompatível com produtos subclasse 6.1 grupo de embalagem I;

EPI: EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Roupas protetoras contra produtos químicos, capacete, luvas de borracha nitrílica, botas, óculos de proteção e máscaras panorâmicas com filtro contra vapores orgânicos. "O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735".

RISCOS

Fogo: Líquido inflamável (embalagem em quantidade limitada) não apresenta risco de explosão quando submetido ao aumento de pressão, quando exposto ao fogo direto (ponto de fulgor (vaso fechado) $\geq 23^{\circ}\text{C}$, $\leq 60,5^{\circ}\text{C}$) produz emanções irritantes.

Saúde: O contato direto com o produto, ingestão, inalação, poderá causar irritação das vias respiratórias, mucosas, pele e olhos.

Meio ambiente: Produto insolúvel em água, não degradável. Evitar o escoamento para o solo, cursos d'água, lagos, esgoto.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: • **Isolamento:** Isole a área de emergência a uma distância segura, sinalize, evacue rapidamente e impeça a entrada de pessoas estranhas ao fato na área de risco. • **Estancamento:** Se possível retire materiais ainda intactos isolando-os dos materiais acidentados, estanque o vazamento com materiais absorventes. • **Contenção:** Proceder a contenção usando terra, areia ou outros materiais absorventes para posterior descarte. Não permita o escoamento para o solo, córrego, rio ou esgoto. • **Precauções:** Evite o contato direto com o produto, use equipamentos de proteção individual (EPI).

Fogo: Empregar prioritariamente extintores normatizados de dióxido de carbono e/ou carga de pó pressurizado, circundar a proporção do fogo impedindo o escoamento do produto, evitar jato de água denso sobre o produto.

Poluição: Agentes neutralizantes do produto não determinado.

Envolvimento de pessoas: • **Inalação:** Remover a vítima (do local de emergência), para área arejada, respiração difícil ou ausente monitorar até a chegada dos socorros emergenciais. • **Ingestão:** Se ocorrer acidentalmente, não induzir ao vômito, nunca administrar qualquer coisa por via oral a uma pessoa inconsciente. • **Contato com olhos:** Lavar com água corrente em abundância, forçando a abertura das pálpebras. • **Contato com a pele:** Lavar abundantemente com água e sabão, retirar roupas contaminadas.

Informações ao médico: Inteirar-se dos fatos evidenciados na área de emergência. Implementar os procedimentos relativos aos tratamentos sintomáticos aplicáveis.

Observações: Instruções ao motorista em caso de emergência encontram-se descrita exclusivamente no envelope para transporte.

Ref. NBR 7503:2012